

ВИДЫ КОМПЛЕКТАЦИИ БАНИ

Что входит в комплектацию бани	Под ключ
ФУНДАМЕНТ, КАНАЛИЗАЦИЯ:	
Ленточный фундамент. Армирование композитной арматурой 8-10 мм. Марка применяемого бетона М-300 (прочный и стойкий к перепадам температур, влаге)	+
Сливная чаша. В парной и моечной монолитная бетонная плита с использованием армирующей сетки	+
Канализация, шамбо. Бак на 200 литров с дренажной системой, монтаж канализационной разводки	+
КАРКАС:	
Стены. Бревно сосна. Очищен вручную от сучков, веток и коры. Обрабатывается защитным составом. Монтаж производится с использованием межвенцового утеплителя (джутовой ленты).	+
Полы. Бетонная стяжка. Устройство полов по лагам. Покрытие пола – строганная доска 50x150 мм.	+
Перекрытие, потолок. Перекрытие по балкам. Потолок из досок.	сосна
КРОВЛЯ:	
Двухскатная по стропильной системе. Стропильный брус 50x150 мм. Обрешетка – доска 30x150мм. Устройство ветро- влагозащитной мембраны.	+
Утеплитель минеральная вата. Монтаж утеплителя производится на потолок в межбалочном пространстве с обязательной укладкой паро- влагозащитной мембраны.	+
Покрытие кровли. Цвет кровли на выбор Заказчика. Вылет карнизов – 400 мм.	профнастил
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА:	
Окно в комнате отдыха	деревянные
Окно в моечной	деревянные
Двери внутренние дерево	дерево
Дверь внешняя	дерево
Электрика. Кабели в гофроканалах, плафоны, выключатели, розетки.	+
Полог. Устойчивый полог	из липы
Монтаж печи	Приобретает заказчик
Защитное обрамление печи – кирпичная кладка.	+

Монтаж бака из нержавеющей стали с крышкой	Приобретает заказчик
Монтаж дымохода 2х контурная сэндвич-труба из нержавеющей стали, жаростойкий герметик, противопожарная песочница	Приобретает заказчик
Вентиляция для устранения избытка влаги и пара, защиты от плесени и гнили.	+